

Ing. Roman Kaubek
Triesterstrasse 27
A-2620 Neunkirchen

☎ 0043 (0)650 3009996
✉ office@kaubek-oil.at
www.oldtimer-schmierstoffe.at



Produktdatenblatt

Druckdatum: 17.11.2020

Version: 1.0 DE

Überarbeitet am:17.11.2020

LABRADOR SAE 20 SA

Unlegierte Motorenöle mit Oxidationsinhibitoren (verlangsamte Ölalterung) und Stockpunktverbesserer (verbessertes Fließverhalten in der Kälte). Besonders für alte Motoren aus der Vorkriegszeit empfohlen, wo Schlamm sich in der Ölwanne absetzen soll, da kein Ölfilter vorhanden ist. Das Öl enthält keine Wirkstoffe die den Schlamm bzw. Ablagerungen ablösen und in Schwebelage halten können.

- ❖ Gutes Kaltstartverhalten
- ❖ Schneller Aufbau des Öldrucks
- ❖ Sicher tragender Schmierfilm
- ❖ keine aktive Reinigungswirkung

SPEZIFIKATIONEN

SEA 20
API SA

HYSTORISCHE BEZEICHNUNG
API ML-SERVICE, OPEL M27

TECHNISCHE DATEN

Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51757	0,87
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	>210
Stockpunkt	°C	DIN ISO 3016	- 24
Viskosität bei 40°C	mm ² /sec	DIN 51562	65,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /sec	DIN 51562	8,5

Erhältlich in folgenden Gebinde-Größen:

- ❖ 1 Liter Kunststoffgebinde
- ❖ 5 Liter Kunststoffgebinde
- ❖ 20 Liter Kunststoffgebinde
- ❖ 60 Liter Fass
- ❖ 205 Liter Fass